

# Tanques de Asfalto

Móveis e Fixos

Fabricados com capacidades variáveis, para asfalto e ou combustível, em aço especial de elevada resistência mecânica, com isolamento térmico, chapa de revestimento, passarelas e escadas conforme normas de segurança. Acompanha tubulações de asfalto, bombas de asfalto, válvulas, reservatórios, indicadores de temperatura e controle de temperatura.



Baixe aqui a lâmina  
deste produto.

## Tanques de Asfalto - Móvel

Modelo	40/20		60	
	CAP	Combustível	CAP	Combustível
Volume do compartimento	40.000L	20.000L	60.000L	-
Mobilidade	Móvel		Móvel	
Eixo	1		1	
Tipo de aquecimento	FT ou AFT		AFT	
Potência do queimador (FT)	150.000 kcal/h		-	
Potência do queimador (AFT)	300.000 kcal/h		400.000 kcal/h	
Agitador	Opcional		Opcional	
Comprimento	14567mm		12856mm	
Altura	4291mm		4187mm	
Largura	3200mm		3103mm	

\*FT - Fogo Tubular

\*\*AFT - Aquecedor de Fluido Térmico

## Tanques de Asfalto - Fixo

Modelo	6	20	35	40	50
Capacidade	6.000L	20.000L	35.000L	40.000L	50.000L
Tipo de aquecimento	FT	FT ou AFT	FT	FT ou AFT	AFT
Mobilidade	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo
Orientação	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Potência do queimador FT	150.000 kcal/h				
Potência do queimador AFT	-	300.000 kcal/h	-	300.000 kcal/h	400.000 kcal/h
Agitador	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Incluso
Comprimento	3450mm	5090mm	8880mm	9300mm	12290mm
Altura	2880mm	2930mm	2930mm	2930mm	2930mm
Largura	2019mm	2673mm	2673mm	2673mm	2673mm

\*FT - Fogo Tubular

\*\*AFT - Aquecedor de Fluido Térmico

